

INFORMACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto: **Máximo GRAYBACK 46**

DESCRIPCIÓN

PAPEL FABRICADO A BASE DE FIBRAS CELULÓSICAS RECICLADAS, CON ESPECIFICACIONES ADECUADAS PARA LA MANUFACTURA PANELES DE YESO

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICA	UNIDAD	OBJETIVO	TOLERANCIA	
PESO BASE	gr/m ²	225	± 5%	
HUMEDAD	%	7 a 9		
ESPEJOR	pulgada	0.0115 a 0.0125		
ENCOLADO COBB TOP	gr	0.5 a 0.7		
ENCOLADO COBB BOTTOM	gr	0.5 a 0.65		
POROSIDAD GURLEY	segundos/100cc	30 a 60	80	máximo
TENSION DM	Libras/pulgada	75	70	mínimo
TENSION DT	Libras/pulgada	25	22	mínimo
ENCOLADO BOTE	segundos	6000	1800	mínimo
ANCHO	pulgada	47 1/8		
DIAMETRO	pulgada	78		
DIAM INT CENTRO	pulgada	4		
UNIONES		0	2	máximo
VIDA DE ALMACEN	meses	--	6	máximo